Thunderbird 設定方法(IMAPを利用する場合)

(1) Thunderbird を起動し、[ツール]⇒[アカウント設定]をクリックします。



(2) [アカウント設定]⇒[メールアカウントを追加]をクリックします。

アカウント設定	and a set of second sec	X
▶ ▶ ローカルフォルダ	アカウント設定	
送信 (SMTP) サーバ	これは特殊なアカウントであり、特定の差出人情報はありません。	
	アカウント名(N): ローカルフォルダ	
	メッセージの保存	
	○ 終了時にごみ箱を空にする(区)	
	メッセージの保存先:	
	C:¥Users¥ ¥AppData¥Roaming¥Thunderbird¥Profiles¥edchjn3i.default¥Mail¥Loc	参照(<u>B</u>)
アカウント操作(A)・ メールアカウントを追加(A)…	ОК	キャンセル
他のサービスのアカウントを	 自加(<u>O</u>)…	
既定のアカウントに設定(<u>D</u>) アカウントを削除(<u>R</u>)		

(3) それぞれの項目を入力して、[手動設定]をクリックします。



- (4) 以下の通り詳細な設定をします。
- 【受信サーバ】

プロトコル	ІМАР
サーバのホスト名	hosting6.cc.kyushu-u.ac.jp
ポート番号	993
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード
ユーザ名	ホスティングで利用するメールアドレス

【送信サーバ】

プロトコル	SMTP
サーバのホスト名	hosting6.cc.kyushu-u.ac.jp
ポート番号	587
接続の保護	STARTTLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザ名	ホスティングで利用するメールアドレス



最後に[完了]をクリックします。 以上で設定は完了です。